

# midà

INDUSTRIE  
s.a.s. TECNOCHIMICHE



Stabilimenti ed uffici:  
Via Collamarini, 5/5 - 40138 BOLOGNA  
Tel. 051 53 33 32 - 051 60 13 971  
Fax 051 60 22 861  
E-mail: midachimica@libero.it  
Partita IVA 03080150372  
Conto Corrente Postale N. 13466404  
R.E.A. N. 263173 - Cap. Soc. 516.456,90 € i.v.

DIVISIONE CHIMICA

[www.midait.it](http://www.midait.it)

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

## SCIOLGHIACCIO LIQUIDO

### DESCRIZIONE:

E' un liquido per trattare superfici gelate o sottoposte a rischio di congelamento. Ottimo, sia se utilizzato per la prevenzione che per il pronto intervento in caso di temperature esterne fino a -40° C.

Il prodotto è facilmente dosabile non ha le problematiche del cloruro di sodio (corrosivo per i metalli e temperatura max d'impiego -10°C) o il cloruro di calcio (aumento scivolosità, corrosivo per i metalli e temperatura max impiego -22°C.) E' un preparato organico non pericoloso che non contiene glicole ed è completamente biodegradabile.

Non è soggetto a nessuna restrizione particolare di trasporto o magazzinaggio (ADR, IMDG, IATA, RID).

### IMPIEGO:

Il preparato si usa tal quale e va utilizzato per prevenire od ostacolare la formazione del ghiaccio. Il prodotto può essere irrorato con sistemi automatici montati su mezzi appositi o con semplici irroratori da giardino. Si può impiegare sia sull'asfalto sia su superfici come marmo, cotto, granito, ceramica, clinker, legno o cemento. Non aggredendo i metalli (anche quelli più delicati come ferro, alluminio e rame) si può utilizzare con tranquillità su tutte le superfici è in ogni caso meglio verificare su piccole parti nascoste la reazione del materiale su cui va applicato prima di procedere con trattamenti massivi. Il dosaggio indicativo è di 30 gr/mq ma varia in base alle condizioni meteorologiche, al tipo di superficie da trattare e agli sbalzi di temperatura presenti.

DISPONIBILE IN TANICA DA 10 L.